

# ROTOMARTILLO / ATORNILLADOR ½"

GSB 180-LI

19F8.3

## Tecnología y Performance que garantiza la mejor inversión.

Autonomía superior: hasta un 91% más trabajo por carga que los principales competidores.  
 Mayor torque de la categoría.  
 El único de la categoría en que el usuario puede cambiar los carbones por su propia cuenta.

**18V**



**CAMBIO MANUAL DE ESCOBILLAS DE CARBÓN\***

**1 AÑO DE GARANTÍA**

**USO PROFESIONAL**



Batería	2 x 18V (1,5 Ah)
Torque máx. (duro/leve)	54-21 Nm
N.º de revoluciones (sin carga)	0 – 450 / 1.700 rpm
Percusiones por minuto	0 – 27.000 ppm
Máx. Ø de tornillos	10 mm
Diámetro máx. perforación	madera 35 mm
	acero 13 mm
	hormigón 8 mm
Capacidad del mandril	13 mm
Peso (sin batería)	1.7 kg

\*N.º de parte **0 601 9F8 3G0**

Incluye: 2 baterías de 1,5 Ah, 1 cargador AL 1814 CV y 1 maletín de plástico.

\*N.º de parte **0 601 9F8 3G1**

Incluye: 2 baterías 18V 1.5 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, 12 accesorios y 1 maletín plástico.

\*N.º de parte **0 601 9F8 3G3**

Incluye: 1 baterías 18V 1.5 Ah, 1 cargador GAL 18V-20 y 1 maletín plástico.

Hasta un **97% más perforaciones** que los competidores.\*

**Bosch**



**M**



**D**



Facilita su trabajo con el mayor **torque de la categoría**

**Bosch | 54 Nm**

**M | 42 Nm**

**D | 35 Nm**

\* Condiciones de las pruebas: brocas de 8 mm en madera de dureza mediana/alta.